

Nõudmised trükkitulevale valmiskujundusele:

1. Trükiste (mis trükitakse kindlale formaadile) kujundamisel jätta igast servast vähemalt 10 mm tühja ruumi.
2. Trükistes, mis peale trükkimist lõigatakse õigesse formaati, peab tekst ja muud kriitilised objektid asuma vähemalt 5 mm kaugusel lõppformaadi servadest. Ja kujundamisel arvestada trükise puhtale formaadile lisaks 3 mm lõikevaru (bleed) igale välisküljele (jätud bleedi suurus peaks olema kirjas trükkisaadetava faili nimes).
3. Kujundamisel vältida mustade tekstide ja objektide puhul 4-värvi musta (rich black) kasutamist. Välja arvatud suurte pustade pindade puhul, siis kasutada C60; M40; Y0; K100.
4. Värvipindadel olevatele mustadele (100% K) objektidele ja tekstile peab olema defineeritud musta ületrükk (black overprint).
5. Erivärvi objektide kokkupuutel kujunduses peab tumedama objekti serv katma heledamat objekti 0,1 - 0,4 mm (trapping) (auto-spreading).
6. Joograafika (line-art) minimaalne joonepaksus peab olema vähemalt 0,15 mm. Hairline't ei tohi kasutada.
7. Must-valged vektorkujul objektid ei tohi sisaldada CMYK ega RGB värvitoone.
8. Vältida väikeste (8 punkti või väiksemate) valgete kirjade kasutamist (knock out) värvilistes objektides. Kursiivis või šeriifidega kirja minimaalne suurus värvilistes objektides peab olema vähemalt 10 punkti. Loetavuse ja kontrasti tagamiseks vältida valgete kirjade asetamist 50%-ist heledamatesse rastripindadesse või kollasesse värvi.
9. Pilditöötlusel kasutada vastavalt trükitavale paberile Adobe Photoshop-is vastavaid parameetreid (üldjuhul kaetud paberil: ISOcoated_v2_eci ja katmata paberil: ISOuncoated) ja soovitatult salvestatud TIF formaati.
10. Kõik värvilised pildid ja objektid peavad olema CMYK (mitte RGB või Lab) formaadis. Samuti peavad kõik kasutatud SPOT värvid olema konverteeritud CMYK formaati. Muidugi mitte juhul kui trükis ei tule 4-värvitrükis, vaid eraldi värvidena. Siis peavad kõik värvid v. a. must (black) olema määratletud PMS värvidena.
11. Piltide resolutsioon peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (näiteks 150 lpi trüki puhul peab pildi resolutsioon olema 300 dpi).
12. Trükikoda võtab trükkimiseks vastu pdf, ai, cdr, eps, ps, prn, indd faile.
13. Kui fail sisaldab lingitud objekte, siis tuleb ka see kaasa panna.
14. Kõik kujunduses kasutatud kirjatüübid (fonts) peavad olema lisatud failidena või siis konverteeritud objektideks.
15. Digitaalselt saadetud trükimaterjalidele peaks olema lisatud väljaprint paberile (võimaluse korral).
16. Komposiitpdf failidel versioon 1.5 või madalam.

Vali Pressil on õigus tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastav materjal tagasi lükata. Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise eest, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali süü tõttu tekkinud kulutused kannab tellija.